

AIVECA MRD HD

ARADO LINHA CANAVIEIRO

www.ikedamaq.com.br

AIVECA MRD - 6/5/4 PM HD

Arado de Aivecas

Reversível-Deslocado HD



O Arado de Aivecas Reversível-Deslocado da Ikeda proporciona aumento comprovado no rendimento da aração, porque permite sua operação nos dois sentidos da direção do trabalho, evitando deslocamento “em vazio” para manobra e posicionamento, com melhor aproveitamento da potência do trator pelo fato de ser deslocado, que permite o trator trabalhar com todo seu conjunto rodante “fora do sulco”. O aumento comprovado da produtividade e longevidade dos canaviais é assegurado pela junção de vários fatores de excelência dos arados de aivecas Ikeda: Incorporação perfeita e em profundidade dos resíduos da palhada anterior e dos corretivos do solo; descompactação profunda e homogênea (até 55 cm de profundidade) evitando a erosão, melhorando o “stand” de plantio e aumentando a capacidade de reserva de água no solo.

O projeto IKEDA faz a diferença

- Linha HD, para serviços extra pesados.
- Trabalha na profundidade desejada, em qualquer condição de solo.
- Incorporação perfeita da palhada.
- Dois tipos de aivecas, uma para cada tipo de solo.



Lisa
(solos arenosos)



Polietileno
(solos argilosos e mistos)



Sistema de transporte e controle de profundidade.

Modelo	Aiveca	Nº de Aivecas	Larg. Corte	Prof. Corte	Altura Chassi	Segurança	Peso	Potência Mínima
MRD 4 LM HD	Lisa	4	180 cm	20 a 55 cm	88 cm	Shock Control	1910 kg	180 hp
MRD 5/4 LM HD	Lisa	5/4	225 cm	20 a 55 cm	88 cm	Shock Control	2057 kg	225 hp
MRD 6/5/4 LM HD	Lisa	6/5/4	270 cm	20 a 55 cm	88 cm	Shock Control	2635 kg	330 hp
MRD 4 PM HD	Polietileno	4	180 cm	20 a 55 cm	88 cm	Shock Control	1992 kg	180 hp
MRD 5/4 PM HD	Polietileno	5/4	225 cm	20 a 55 cm	88 cm	Shock Control	2160 kg	240 hp
MRD 6/5/4 PM HD	Polietileno	6/5/4	270 cm	20 a 55 cm	88 cm	Shock Control	2488 kg	330 hp