

# VERTEDERA MRD HD

## ARADO LÍNEA CAÑERA

www.ikedamaq.com.br

### VERTEDERA MRD - 6/5/4 PM HD

#### Arado de Vertederas

#### Reversible-Dislocado HD



El Arado de Vertederas Reversible-Dislocado de Ikeda proporciona aumento comprobado en el rendimiento del arado, porque permite su operación en los dos sentidos de dirección del trabajo y evita el desplazamiento “en vacío” para maniobra y posición, con mejor aprovechamiento de la potencia del tractor por el hecho de ser dislocado, lo que le permite al tractor trabajar con todo su conjunto rodante “fuera del surco”. El aumento comprobado de la productividad y longevidad de los cañaverales es asegurado por la unión de varios factores de excelencia de los arados de vertederas Ikeda que permiten la incorporación perfecta y en la profundidad de los residuos de la paja anterior y de los correctivos del suelo, y la descompactación profunda y homogénea (hasta 55m de profundidad) que evita la erosión, mejora el “stand” de plantío y aumenta la capacidad de reserva de agua en el suelo.

### El Proyecto IKEDA se distingue

- Línea HD para servicios extra pesados.
- Trabaja en la profundidad deseada en cualquier condición de suelo.
- Incorporación perfecta de la paja.
- Dos tipos de vertederas, una para cada tipo de suelo.



Lisa  
(suelos arenosos)



Polietileno  
(suelos arcillosos y mixtos)



Sistema de transporte y control de profundidad.

Modelo	Vertedera	Número Vertederas	Ancho Corte	Prof. Corte	Altura Chasis	Seguridad	Peso	Potencia Mínima
MRD 4 LM HD	Lisa	4	180 cm	20 a 55 cm	88 cm	Shock Control	1910 kg	180 hp
MRD 5/4 LM HD	Lisa	5/4	225 cm	20 a 55 cm	88 cm	Shock Control	2057 kg	225 hp
MRD 6/5/4 LM HD	Lisa	6/5/4	270 cm	20 a 55 cm	88 cm	Shock Control	2635 kg	330 hp
MRD 4 PM HD	Polietileno	4	180 cm	20 a 55 cm	88 cm	Shock Control	1992 kg	180 hp
MRD 5/4 PM HD	Polietileno	5/4	225 cm	20 a 55 cm	88 cm	Shock Control	2160 kg	240 hp
MRD 6/5/4 PM HD	Polietileno	6/5/4	270 cm	20 a 55 cm	88 cm	Shock Control	2488 kg	330 hp